

Форма 2. (рекомендуемая) Приложение №1 к Техническому заданию.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме:

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель, производитель)	Технические характеристики			Ед. измерения	Сведения о сертификации
			Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником		
	утеплитель		Длина утеплителя не должна быть	не менее 2000		мм	
			Ширина утеплителя должна быть не менее	500-1300		мм	
			Толщина утеплителя не должна быть менее	200		мм	
			Предельные отклонения по размерам :				
			По длине утеплителя менее	5		мм	
			Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, КПа более	129		КПа	
			Предел прочности при изгибе, МПа Не менее	0,3			
			Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)°С, Вт/(м·К), не более	5			
			Влажность, %, не более				
			Водопоглощение за 24 ч, % по объему, менее	9		% по объему	

		Теплопроводность Вт/м•К, не более	(? ₁₀),	0,034		Вт/м•К	
		Теплопроводность Вт/м•К, не более	(? ₂₅),	0,033		Вт/м•К	
		Теплопроводность Вт/м•К, не более	(? _A),	0,034		Вт/м•К	
		Теплопроводность Вт/м•К, не более	(? _B),	0,036		Вт/м•К	
		Водопоглощение при полном погружении, % по объему должно быть менее		1,2		% по объему	
		Группа горючести должна быть лучше		Г2			
		Шаг должен быть более		50		мм	
	пароизоляция	Условная прочность не должна быть менее		0,25		МПа	
		Прочность на разрыв:					
		Продольная не должна быть менее		220		Н	
		Поперечная должна быть не менее		170		Н	
		По виду защитного слоя		с фольгой или с пленкой или с посыпкой			
		паропроницаемость протяжении суток должна быть менее	на не	0,2		г/м ²	

			сопротивление действию воды должно быть не менее (водоупорность) :	400		мм	
			Не подвержен разрушению при контакте с химическими соединениями и средами.	Не подвержен разрушению при контакте с химическими соединениями и средами.			
			в состав изоляции введены антипирены	в состав изоляции введены антипирены			
			Сохранение свойств при многочисленных температурных колебаниях	Сохранение свойств при многочисленных температурных колебаниях			
			УФ стабильность не должна быть менее	3		мес	
Лента			Сорт	1 или высший			
			Ширина ленты	15-300			
			Предельное отклонение по ширине ленты не должно быть более	2-6		мм	мм

		Длина ленты не менее	6500		мм
		Липкость не менее	400		
		Толщина не должна быть менее	0,45		мм
		температура применения	-30°С до 120°С		
		УФ-стабилизация не менее	12		С
		Диапазон применения более	- 1		мес
		Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²) не должна быть менее	19,6 (200)		МПа (кгс/см ²)
		Относительное удлинение при разрыве, % должно быть	Более 399		%
		Прочность шва	6,9 (0,7)		Н (кгс)
		Прочность при отслаивании не менее	1,76		Н/см
		Сопротивление раздиру	78,0-89,0		Н/см
		Сцепление при разматывании	1-20		см/мин
		Температура самовоспламенения не менее	400		С
		Температура воспламенения не менее	300		С
Доска обрезная		Длина	2-12		м
		Ширина	Не менее 200		мм

			Толщина	40,60		мм	
			Толщина: свыше	25 мм		мм	
			Сорт древесины должен быть	до IV			
			Обзол острый допускается при условии	пласти пропилены не менее, чем на 50мм, а кромки не менее чем на 3м		мм; м	
			Тупой обзол допускается	на пластьях и кромках размером не более 1/3 в долях ширины соответствующим сторонам пиломатериала без ограничения по длине; допускается при условии, что пласти пропилены не менее, чем на 50мм, а кромки не менее чем на 3м		мм; м	
			Максимальный размер частично сросшихся и	Размер не более 1/5 шт не более			

			несросшихся пластевых и ребровых сучков	2			
			Загнившие кромочные	опускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером во всю кромку и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон не более 3 шт.			
			Максимально допустимое количество сросшихся здоровых пластевых и ребровых сучков не должно быть	на любом однометровом участке длины на каждой из сторон более 6 шт.			
			Максимальная общая длина пластевых и кромочных трещин	в том числе выходящих на торец не должна превышать 6 м.			
	огнебиозащита		Растворимость при 20 °С должна быть	Не ниже 15			

			Эффективность по отношению к плесневым и окрашивающим грибам	высокоэффективное, среднеэффективное, эффективное			
			Коррозионная агрессивность (скорость коррозии)	не более 4		г/м ² сут	
			Огнезащитное свойство	от 30 до 45			
			Проницаемость в древесину не должен быть (пропиточный коэффициент по поглощению)	Менее 0,4			
			группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-98	II или I			
			срок биозащиты более 19 лет	более 19		год	
			Запах	отсутствует			
Гипсокартон			Классификация	ГКЛВ;ГКЛЮ;Г			

				КЛ;ГКЛЮ			
			Толщина	12,5 -24			мм
			Предельные отклонения от номинальных размеров не должны быть более по толщине	0,5			мм
			Длина	2000 - 4000			мм
			Предельные отклонения от номинальных размеров не должны быть более по длине	0			
			Повреждение углов: длина наибольшего катета	не более 20			мм
			Повреждение продольных кромок: длина	Не более 20			мм
			Разрушающая нагрузка для продольных образцов не должна быть менее	364			Н
			Разрушающая нагрузка для продольных образцов должна быть более	105,5			Н
			группа	А;Б			
			Предельные отклонения от номинальных размеров не должны быть по ширине более	0			
			Водопоглощение не должно	10			%

			быть более					
Гвозди			Продолжительность самостоятельного горения не должна быть	50			сек	
			должны быть с конической или плоской головкой	должны быть с конической или плоской головкой				
			Диаметр стержня	должен быть 0,8-1,6мм 1,8-8 мм			мм	
			лина гвоздя должна быть не менее	200 мм			мм	
			Наименьший диаметр головки должен быть	Менее 15			мм	
			Теоретическая масса 1000 гвоздей должна быть менее	0,7			кг	
			Марка стали	Ст2 – 3 кп;08; 15гс				
Шуруп самонарезающи й			Номинальный диаметр резьбы не должен быть	Менее 5			мм	
			Недовод резьбы не должен быть более	1			мм	

		Диаметр головки должен быть более	5		мм
		Длина винта должна быть	от 20 до 30		
		Высота головки должна быть не менее	1,7		мм
		Глубина слоя химико-термической обработки должна быть не менее	0,01		мм
		Допуск соосности головки относительно стержня должен быть	0,5-0,9		мм
		Шаг резьбы должен быть более	1,25		мм
		Номер крестообразного шлица должен быть	от 1 до 3		
		Диаметр крестообразного шлица не должен быть	Менее или равен 2,5		мм
		Глубина крестообразного шлица должна быть	Менее или равна 1,75		мм
		Номинальная ширина шлицане должна быть менее	0,8		мм
		Внутренний диаметр резьбы должен быть до	3,5		мм
штукатурка		Влажность должна быть менее	0,5		%
		Содержание зерен	Более 1		%

			размером 1,25 мм не должно быть				
			Содержание зерен размером 0,2мм не должно быть		Более 12		%
			Начало схватывания штукатурных растворов смесей		От начала затворения не ранее 45 мин		
			Предел прочности на растяжение при изгибе затвердевших смесей не должен быть менее		1		МПа
			Прочность сцепления затвердевших смесей с основанием должна быть не		Менее 0,3		МПа
			Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в штукатурных смесях		Не более 750		Бгк/ $A_{эфф}$
			Содержание зерен размером не должно быть 0,125 мм		более 15		%
			Плотность в затвердевшем состоянии не менее		950		кг/м ³
			Расход при слое 10 мм		8,5		кг/м ³
			Срок хранения не менее		0,5		год
	шпаклевка		Время высыхания до степени 3, ч, не более				

			при температуре (20±2)°C	24		час
			при температуре 80-85°C	1		час
			Степень перетира, мкм, не более	90		мкм
			Условная вязкость шпатлевки при температуре (20,0±0,5)°C по ВЗ-246 (или ВЗ-4), сопло 4 мм, с, не менее			
			по ВЗ-246, сопло 6 мм, с	20		
			по ВЗ-1, сопло 5,4 мм, с	30		с
			Пенетрация при температуре (25,0±0,5)°C, 10 ⁻¹ мм	От 200		с
			Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	80		%
			Способность шлифоваться	Шлифуется с водой		мм
			Эластичность при изгибе, мм, не более	100		мм
			Прочность не должна быть при ударе на приборе У-1, см, менее	50		см
Мат для утепления труб			Коэффициент уплотнения, Кс	1,35-1,2	Кс	

			Плотность, кг/м3	Не менее 40	кг/м3	
			Теплопроводность, Вт/м*К			
			10	Не более 0,034	Вт/м*К	
			25	Не более 0,036	Вт/м*К	
			125	Менее 0,6	Вт/м*К	
			300	0,117	Вт/м*К	
			Водопоглощение не должно быть при полном погружении, более, %	1,5	%	
			Температура применения, °С	от -180 до +570		
			Длина, мм	2500-5000		
			Ширина не менее мм	1200		
			толщина	40-100		

В случае использования при выполнении работ эквивалента товара, указанного в документации, необходимо указать товарный знак предложенной продукции, однозначно определяющий товар и значения по соответствующим показателям эквивалентности товара, которые будут использованы при выполнении работ.

В случае не указания в документации товарного знака товара, необходимо указать товарный знак (при наличии) предложенной продукции, однозначно определяющий товар и значения по соответствующим показателям эквивалентности товара, который будет использован при выполнении работ.

В случае использования при выполнении работ товара, указанного в документации, необходимо подтвердить это путём указания соответствующего товарного знака продукции, однозначно определяющего товар.

Графа "Сведения о сертификации" заполняется участником размещения заказа в случае наличия требований о сертификации продукции в документации об открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с законодательством РФ).